СПЕЦИФИКАЦИЈА

За партију **ДОБРА**, са редним бројем **1.1.55**, и називом:
Електроинсталациони материјал

Р.бр.	**Опис - НАЗИВ РОБЕ**	Јед.мере	Кол.	Произвођач и модел – Попуњава наручиоц	Јед.цена	**Укупно**
01.	Прекидач OG 1x1	ком	3			
02.	Прекидач OG 1x2 (серијски)	ком	3			
03.	Прекидач (монтажа у зид) 1x1	ком	3			
04.	Прекидач (монтажа у зид) 1x2 (серијски)	ком	3			
05.	Лустер клема (1x12) 2,5 mm²	ком	10			
06.	Лустер клема (1x12) 4 mm²	ком	4			
07.	Лустер клема (1x12) 6 mm²	ком	2			
08.	Лустер клема (1x12) 10 mm²	ком	2			
09.	Прикључница монофазна OG 16A	ком	3			
10.	Прикључница трофазна OG 3x16A	ком	3			
11.	Прикључница монофазна монтажа у зиду 240V , 16A	ком	3			
12.	Прикључница трофазна монтажа у зиду 400V,16A	ком	3			
13.	Термоскупљајући бужир од Ø3mm	m	2			
14.	Термоскупљајући бужир од Ø5mm	m	4			
15.	Термоскупљајући бужир од Ø12/6mm	m	4			
16.	Термоскупљајући бужир одØ20/16mm	m	2			
17.	Термоскупљајући бужир од Ø20mm	m	2			
18.	Термоскупљајући бужир од Ø25mm	m	2			
19.	Изолир трака PVC 18 mm x 10 m	ком	10			
20.	Кабал LIYCY 3x0,75 mm²	m	30			
21.	Кабал LIYCY 5x1mm²	m	20			
22.	Кабал PP/Y (PGP) 3x1,5mm²	m	30			
23.	Кабал PP/Y (PGP) 3x2,5mm²	m	20			
24.	Кабал PP/Y (PGP) 5x2,5mm²	m	20			
25.	Изолована хилзна (папучица) Ø 0,25 mm^2	ком	20			
26.	Изолована хилзна (папучица) Ø 0,50 mm^2	ком	20			
27.	Изолована хилзна (папучица) Ø 0,75 mm^2	ком	20			
28.	Изолована хилзна (папучица) Ø 1 mm^2	ком	20			
29.	Изолована хилзна (папучица) Ø 1,5 mm^2	ком	20			
30.	Изолована хилзна	ком	20			

	(папучица) Ø 2,5 mm^2					
31.	Изолована хилзна (папучица) Ø 4 mm^2	ком	20			
32.	Изолована хилзна (папучица) Ø 6 mm^2	ком	10			
33.	Изолована хилзна (папучица) Ø 10 mm^2	ком	10			
34.	PVC-везице 6 mm x 200 mm	ком	100			
35.	PVC-везице 8 mm x 200mm	ком	100			
36.	PVC-везице 10 mm x 200 mm	ком	100			
37.	Кабловска глава (спојница) за кабл 5 x 6-25 mm^2, 1kV	ком	1			
38.	Кабловска глава (спојница) за кабл 5 x 2,5-6 mm^2, 1kV	ком	1			
39.	Керамичко сијалично грло E27	ком	10			
40.	ЛЕД цеви 14,5 W 240V 1214x28mm	ком	30			
41.	Сијалица са ужареним влакном E-27, 100W: 240V	ком	30			
42.	Виљушка монофазна гумирана 16A, 240V	ком	10			
43.	Виљушка трофазна 3X16A 240V	ком	5			
44.	VS клема за шину DN35 , Ø 1,5 mm^2	ком	30			
45.	VS клема за шину DN35 Ø2,5 mm^2	ком	30			
46.	Крајеви за причвршћење VS клеме за шину DN35 Ø1,5 mm^2	ком	10			
47.	Крајеви за причвршћење VS клеме за шину DN35 Ø2,5 mm^2	ком	10			
48.	Папучице за гњечење Ø2,5 mm^2	ком	20			
49.	Папучице за гњечење Ø4 mm^2	ком	10			
50.	Папучице за гњечење Ø6 mm^2	ком	10			
51.	Папучице за гњечење Ø10 mm^2	ком	10			
52.	Папучице за гњечење Ø16 mm^2	ком	10			
53.	Папучице за гњечење Ø25 mm^2	ком	10			
54.	Папучице за гњечење Ø35 mm^2	ком	10			
55.	Ауто буксна челична 1x12 стандардна средња (женска)	ком	5			
56.	ЛЕД сијалица E-27, 15W: 220 - 240V, 800 Lm, 4000K	ком	10			
57.	ЛЕД сијалица 600, 8W, 220 – 240V, 800 Lm, 4000K	ком	10			
58.	ЛЕД сијалица 1200, 14,5W, 220 – 240V, 800 Lm, 4000K	ком	15			

59.	ЛЕД Плафоњера SF CIRCULAR 350 18W/4000K, IP44 144lm 18W, 220-240V, 50-60 Hz, PF>0,5	ком	4			
60.	Гребенасти прекидач трофазни у кућишту 36A, 3P, 0-1 (Сличан као ETI CS40 10 U)	ком	3			
61.	Кабловске везице 250mm x 3.5mm	ком	10			
62.	Каналице 12x12mm (самолепљиве)	ком	10			
63.	Каналице 16x16mm (самолепљиве)	ком	10			
64.	Каналице 25x25mm (самолепљиве)	ком	10			
65.	Каналице 40x40mm (самолепљиве)	ком	10			
66.	Прекидачко напајање 230VAC / 24VDC, 1,7A монтажа на шину DIN35, Слично као Mean Well MDR 40-24.	ком	1			
67.	Кондуктивни нивомат течности (за 3 сонде мин-мак и масу, намена управљање пумпом према задатом нивоу у условима дужих сигналних каблова), напајање 220-230V, монтажа DIN 35, напон на сонди 3,5V, струја мерног кола 0,05 mA, 10A/250 VAC, индикација зелена и црвена на уређају. Нивомат сличан ENM 2000 ИНГЕЛ НИШ или другог.	ком	1			
68.	Временско реле 230VDC, одложено укључење 0-60 sek. монтажа на шину DIN 35	ком	1			
69.	Тастер Ø22mm 1NO 230V 400V/6A зелени	ком	4			
70.	Тастер Ø22mm 1NO 230V 400V/6A црвени	ком	4			
71.	Тастер дупли са индикацијом црвено-зелено Ø22mm 1NO+1NC 220V	ком	2			
72.	Сигнална лампа Ø22 mm 230V црвена	ком	4			
73.	Сигнална лампа Ø22 mm 230V зелена	ком	4			
74.	АБС орман IP65 250x350x150 mm	ком	2			
75.	Разводна кутија ОГ 85x85 IP55	ком	4			
76.	Разводна кутија ОГ 100x100 IP55	ком	4			
77.	Комплет грејача за дестилатор „СУТЈЕТСКА“ 3 ком/комплет прикључак; челична ауто-буксна P=2500 W; 230V: Монтажа:Дихтунг –клингерит, испод шрафа и матице M16x1,5mm	ком	1			

78.	Трансмитер притиска PN 10 bara, SN1/2”, 24VDC, 4-20 mA, IP68 у комплету са конектором за повезивање (кабрирање), тело Inox. Трансмитер сличан као Dunfoss MBS 1700 У случају понуде склопке другог произвођача доставити и пратећу техничку документацију којом се потврђују тражене карактеристике у спецификацији	ком	1			
79.	Термомагнетна склопка/моторни прекидач 3P 690V; 5,5-8A; монтажа на шину DIN 35. Слично као SIEMENS.	ком	1			
80.	Термомагнетна склопка/моторни прекидач 3P 690V; 18-25A; монтажа на шину DIN35. Слично као SIEMENS.	ком	1			
81.	Нивомат течности (за 3 сонде мин-мак, и масу, намена управљање пумпом према задатом нивоу), напајање 220-230V, осетљивост подесива континуално 5-150kΩ потенциметром на самом уређају, 16A, монтажа DIN35. Сличан као произвођача FINDER 72 серија. У случају понуде склопке другог произвођача доставити и пратећу техничку документацију којом се потврђују тражене карактеристике у спецификацији	ком	1			
82.	Утопна хидростатичка сонда (хидростатичко мерило нивоа) за мерни ниво 0 – 5m, капиларни кабл 10m, 4-20mA, 24V, IP68, слична као NIVELCO У случају понуде склопке другог произвођача доставити и пратећу техничку документацију којом се потврђују тражене карактеристике у спецификацији	ком	1			

83.	Mean Well SDR-240-24 240W/24V/0-10A напајање (Прекидачко напајање за DIN шину слично по карактеристикама и особинама као описано). У случају понуде склопке другог произвођача доставити и пратећу техничку документацију којом се потврђују тражене карактеристике у спецификацији	ком	1			

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ПОНУЂАЧА

Понуђач преузима обавезу достављања техничке документације произвођача, везане за карактеристике из спецификације, монтажу и слично, а по писменом захтеву наручиоца.

Услуге транспорта (преузимања/враћања, у случају оправдане рекламације) падају на терет понуђача.

НАПОМЕНА:

Понуђач не преузима обавезу набавке комплетног материјала из спецификације, већ ће набавку вршити сукцесивно према својим потребама и према јединичним ценама датим у понуди.

Рок испоруке: ***до 2 дана*** од дана захтева наруџбенице
Рок плаћања: ***до 45 дана*** од дана испоруке добара и исправне фактуре.

Испорука Франко Алексинац, магацин ЈКП “Водовод и канализација“, ул. Петра Зеца бр. 35, Алексинац за набавке у најмањој вредности од ***10.000,00 динара*** без обрачунатог ПДВ-а.

Гарантни рок: ***1 година*** од датума испоруке предметних добара.

Трошкови откањања недостатака, неквалитетног материјала падају на терет Понуђача.

Услови понуде и јединичне цене примењиваће за до краја 2024. године или до висине укупне вредности дате овом понудом.

Сагласан са условима понуде

Назив Понуђача: _____

М. П.